

SZ-93A 自动纯水蒸馏器：

本仪器适合实验室制备二次之用。加热部分：采用石英管加热式，能起到节能、洁净、长寿、辐射率高等优点。加热瓶外包安全型保温防辐射装置。主体结构：选用优质耐腐蚀防锈材料、特殊工程塑料和优质玻璃制成。蒸馏的水不与金属相接触。经过蒸馏获得的纯水度高。 安全装置：蒸馏时有继电器保护装置，使用安全可靠，各次蒸馏开关，通过温度控制器干簧水位器控制避免加热管干烧，损坏玻璃配件。水位的高低能自动接通电源或切断电源达到全自动蒸馏纯水的功能。

加热部分：采用石英管加热式，能起到节能、洁净、长寿、辐射率高等优点。加热瓶外包安全型保温防辐射装置。

主体结构：选用优质耐腐蚀防锈材料、特殊工程塑料和优质玻璃制成。蒸馏的水不与金属相接触。经过蒸馏获得的纯水度高。

安全装置：蒸馏时有继电器保护装置，使用安全可靠，各次蒸馏开关，通过温度控制器干簧水位器控制避免加热管干烧，损坏玻璃配件。水位的高低能自动接通电源或切断电源达到全自动蒸馏纯水的功能。

产品介绍

SZ-自动纯水蒸馏器主要用于化学工业、医药工业、生物化学、科研单位实验室等单位自制蒸馏水之用，主要材料由优质玻璃制成，在制作蒸馏水过程中不与任何金属接触，加热器采用石英玻璃。在一次、二次、三次蒸馏过程中，均有过热、缺水、断电保护装置，从而达到全自动蒸馏功能。

产品特点

主要技术指标：

|      |                    |
|------|--------------------|
| 型号   | SZ-93A             |
| 出水量  | 1600ml/h           |
| 输入功率 | 3. 0Kw             |
| 电压   | ~220v/50Hz         |
| 仪器尺寸 | 70*34*80 长*宽*高(cm) |
| 重量   | 10Kg               |
| 备注   | 与 93/93A 同属双重      |

SZ 系列自动纯水蒸馏器比较：

| 型号            | 外型尺寸               | 技术参数                | 出水量             | 备注          |
|---------------|--------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| SZ-96A        | 700×230×630        | 1. 5kw 石英加热管        | 1800ml/h        | 有铁托盘        |
| <b>SZ-93A</b> | <b>700×340×630</b> | <b>3. 0kw 石英加热管</b> | <b>1600ml/h</b> | <b>有铁托盘</b> |
| SZ-97A        | 700×500×850        | 4. 5kw 石英加热管        | 1500ml/h        | 有铁托盘        |
| SZ-96         | 700×230×630        | 1. 5kw 石英加热管        | 1800ml/h        |             |
| SZ-93         | 700×340×630        | 3. 0kw 石英加热管        | 1600ml/h        |             |

|       |             |             |          |  |
|-------|-------------|-------------|----------|--|
| SZ-97 | 700×500×850 | 4.5kw 石英加热管 | 1500ml/h |  |
|-------|-------------|-------------|----------|--|

产品相关关键字： 蒸馏水器 双重蒸馏水器